

FALCIATRICE ROTANTE LATERALE mod. TFL

SIDE ROTARY MOWER type TFL



Le falciatrici rotanti laterali mod. TFL sono particolarmente indicate per il taglio professionale dell'erba anche molto fitta. Sono agevolmente utilizzabili su prati parchi e giardini e, grazie alla loro maneggevolezza, anche su spazi più difficili come frutteti e vigneti ecc

É pratica da trasportare, in quanto tramite un meccanismo a parallelogramma, consente di posizionare la falciatrice in linea con la sagoma del trattore. Si applica su trattori di medie dimensioni dai 14 ai 33 HP (92-45 KW).



SEITLICHER TROMMELMÄHWERK TFL FRACHEUSE ROTATIVE LATÉRAL mod. TFL



	HP-KW		 RPM		 H L P	 Kg
TFL 1000	14/22	1000	540/1000	6	850x1400x2300	175
TFL 1150	18/30	1150	540/1000	8	850x1580x2400	190
TFL 1350	25/40	1350	540/1000	8	850x1800x2650	215
TFL 1550	33/45	1550	540/1000	8	850x2000x2850	240

Disc Mowers mod. TFL is perfect for Professional Grass cutting. Working condition like garden, park, and even for more difficult work situation like vineyards and Orchard etc. Are readily used on lawns and gardens and parks, thanks to their handiness, even on more difficult areas such as orchards and vineyards, etc. Attached on medium Tractors from 14 to 33 HP (22-45 KW).

Scheibe und TFL mit Doppelscheibe sind geeignet für Professionaler Arbeit. Geeignet für Park, Garten oder auch für schwierigere Lagen wie Weinbau oder Fruchtebau. TFL ist besonders geeignet für das Schneiden von sehr dichtes Gras. Geeignet für Rasen Garten und Parks. Verwendet auch auf schwierige Plätzen wie Obst-und Weingärten, etc. Für den Transport Schließt sich das Gerät hintern den Traktor. Anbau für Traktoren von 14 bis 33 PS (22-45 KW).

Les Fracheuse rotative mod. TFL sont particulièrement adaptés pour couper l'erbe, aussi touffue, professionnemente. Elles sont faciles à utiliser sur les pelouses, les jardin et les parc, mai aussi sur des zones plus difficiles, telles que les vergere, les vignobles etc. Elles sont très faciles à trasportar parce que un méccanisme à parallélogramme permet de lier la machine et de la positionner avec le même profil du tracteur. Elles s'appliquent au tracteur de petit dimension du 14 au 33 HP (22-45 KW).

